



PAROC[®] LOMME GUIDE

Utvendig brannisolering av
ventilasjonskanaler

UTVENDIG BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER

I HENHOLD NS-EN 1366-1, SERTIFIKAT: SPFR 020-0240

SIRKULÆR KANAL PAROC® FIRE MAT

Isolasjonstykkelse ved gjennomføring i vegg/dekke av mur og betong				
Produkt	EI 15 (ve ho o ↔ i)	EI 30 (ve ho o ↔ i)	EI 60 (ve ho o ↔ i)	EI 120 (ve ho o ↔ i)
PAROC Hvac Fire Mat	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm

Isolasjonstykkelse ved gjennomføring i gipsvegg			
Produkt	EI 15 (ve ho o ↔ i)	EI 30 (ve ho o ↔ i)	EI 60 (ve ho o ↔ i)
PAROC Hvac Fire Mat	40 mm	60 mm	90* mm

* 90 mm isolasjonstykkelse gjelder de første 2400 mm etter gjennomføring, deretter gjelder 80 mm isolasjonstykkelse.



Monteringsanvisning kan lastes ned fra **PAROC.NO**

REKTANGULÆR KANAL PAROC® FIRE MAT

Isolasjonstykkelse ved gjennomføring i vegg/dekke av mur og betong

Produkt	EI 15	EI 30	EI 60	EI 120
	(ve ho o ↔ i)	(ve ho o ↔ i)	(ve ho o ↔ i)	(ve ho o ↔ i)
PAROC Hvac Fire Mat	40 mm	60 mm	90 mm	100 mm

Isolasjonstykkelse ved gjennomføring i gipsvegg

Produkt	EI 15	EI 30	EI 60
	(ve ho o ↔ i)	(ve ho o ↔ i)	(ve ho o ↔ i)
PAROC Hvac Fire Mat	40 mm	60 mm	90 mm

REKTANGULÆR KANAL PAROC® FIRE SLAB

Isolasjonstykkelse ved gjennomføring i vegg/dekke av mur og betong

Produkt	EI 30	EI 60	EI 120
	(ve ho o ↔ i)	(ve ho o ↔ i)	(ve ho o ↔ i)
PAROC Hvac Fire Slab EI 30	60 mm		
PAROC Hvac Fire Slab EI 60		60 mm	
PAROC Hvac Fire Slab EI 120			60 mm

Isolasjonstykkelse ved gjennomføring i gipsvegg

Produkt	EI 30	EI 60
	(ve ho o ↔ i)	(ve ho o ↔ i)
PAROC Hvac Fire Slab EI 30	60 mm	
PAROC Hvac Fire Slab EI 60		60 mm

BRANNKLASSIFISERING AV PAROC STEINULLSPRODUKTER

Produktgruppe	Brannteknisk klassifisering	
	Overflate	Brannklasse
PAROC Plate	Ingen, alt.*	A1
PAROC Matte	Ingen, alt.*	A1
PAROC Nettingmatte	Ingen, alt.*	A1
PAROC Losull	Ingen	A1
PAROC Rørskål	Ingen	A1 _L
PAROC Rørskål	*	A2 _L -s1,d0

* Overflate: AluCoat, Comfort, G5, N1.

Produktsortiment i godkjenning SPFR 020-0240

Produkt	Tykkelse (mm)	Densitet (kg/m ³)	Alternative ytterlag
PAROC Hvac Fire Mat	60, 80, 90, 100	80	Comfort, AluCoat *
PAROC Hvac Fire Slab EI30	60	80	AluCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI60	60	120	AluCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI120	60	180	AluCoat
PAROC Fire Spring, lengde 120 mm	I/R	I/R	I/R

* Også med Comfort overflatesjikt på baksiden av produktet.



Augusti 2017
© Paroc Group 2017
1007TIN0817

PAROC AB
Teknisk Isolering
teknisk.isolering@paroc.com
www.paroc.no

A MEMBER OF PAROC GROUP