

Produkt

Nortett Vindtett



Nortett Vindtett brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre. Fortrinnsvis for elementproduksjon.

- Vindsperre for element produksjon.
- Sd-verdi < 0,5 m
- UV-bestandighet: 4 uker

Bruksområde

Nortett Vindtett brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre. Nortett Vindtett er best egnet til bygging i regulert miljø, f.eks. elementproduksjon. Bør ikke benyttes i værharde strøk eller i perioder med harde værpåkjenninger. Egner seg ikke som vindsperre utenpå GU-gips eller asfalt vindtett.

Nortett Vindtett er en UV-stabilisert duk av polypropylen laminert med polyetylenfolie. Leveres i 2 bredder: 1,40 m for vertikal montering og 2,80 m for horisontal montering.

Produktblad

Slipper lyset igjennom slik at bygget kan tettes i byggeperioden og derved gi et triveligere "innendørs" arbeidsmiljø.

Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget.

Teknisk beskrivelse

Lengder	25 og 50 m
Bredden	1,40 og 2,80 m
Farge	Hvit
Materiale	Laminert polypropylen med polytylenfolie
Sd verdi	□ < 0,5 m

For mer informasjon se www.nortett.no